

デジタルテスト&データロガー

マルチハンディ 3020

- 3チャンネルデータロガー、標準及び ISDS（自動センサー検出システム）システム対応し、0/4~20mA 入力 (x2) と PnP パルス入力 (x1) が可能
- 第4のチャンネルは、差分または出力と最小・最大値をすべて1つのバックライト液晶画面に表示。
- 最速 1ms のスキャン速度、14 の測定ファイルを記録するメモリースペースを提供。
- ソフトウェア HYDROcom6 への高速 USB アップロード
- 頑丈なアルミケース



マルチハンディ 3020 は3チャンネル、最大100万回の測定が可能な内部メモリー、1msのスキャン速度、測定値をソフトウェア HYDROcom6 にリアルタイムで記録する能力を備えているため、同時に複数チャンネルの測定を行う効率的なソリューションとして機能します。

R & D
モバイル用油圧
ラインの測定用端末
プラントメンテナンス
工業用油圧

マルチハンディ 3020 機器 & キット

マルチハンディ 3020 3チャンネル測定器
品番：3160-00-72.00

- マルチハンディ 3020 機器
- 多くの国の電源・充電器に対応。
- ソフトウェア HYDRocom6（ユーザーマニュアル含む）が収録された CD-ROM
- ダウンロード用 USB ケーブル（キャリングケースは別売りになります）



マルチハンディ 3020 圧力測定キット

品番：3020p/p-XX*-XX*

- 上記のマルチハンディ 3020 測定器と付属品には、大型のキャリングケースが含まれています。
- 選択可能な PR100 ISDS 圧力センサー×2（*範囲と注文番号は上記参照）
- MINIMESS®1620 センサーアダプター装着用メスねじテストポイント×2
- 測定ケーブル（長さ 5m）×2



圧力範囲	*XX を下記数値に置換
0~600 bar (0~8700 psi)	18
0~400 bar (0~5800 psi)	15
0~250 bar (0~3625 psi)	17
0~60 bar (0~870 psi)	21
-1~+6 bar (-14~+87 psi)	32

PR100 ISDS センサーは、国際規格に従って校正され、追跡可能な校正証明書を付属しています。

圧力、温度、および流量測定キット

品番：3020p/T/Q-XX*-YY*

- 上記のマルチハンディ 3020 測定器と付属品には、大型のキャリングケースが含まれています。
- 選択可能な PR100 ISDS 圧力センサー×1（*範囲と注文番号は上記参照）
- QT500 ISDS フロータービンセンサー×1（*範囲と注文コードは以下参照）
- TE300 ISDS 温度センサー×1（流量ブロックに直接、または別々の p/T（圧力/温度測定）テストポイントを使用して装着）
- MINIMESS®1620 センサーアダプター装着用メスねじテストポイント×1
- 測定ケーブル（長さ 5m）×3



流量範囲	*YY を下記数値に置換
2~75 l/min	70
9~300 l/min	71
16~600 l/min	72

QT500 ISDS センサーは、国際規格に従って校正され、追跡可能な校正証明書を付属しています。

Hydrotechnik UK 社製センサーラインナップ：



圧力センサー

温度センサー

赤外線 RPM センサー

トルクセンサー

張力トルクセンサー

加速度計

タービン流量センサー

ギア流量センサー

誘導式歯車
RPM センサー

変位センサー

油中パーティクル
カウンター

負荷